

DEFECTOMAT SENSOR DURCHLAUFSPULE

Sensor zur Wirbelstromprüfung von rundem oder profiliertem Material mit umfassender Durchlaufspule



Große Auswahl für unterschiedlichste Profile. Die bewährten Sensoren von FOERSTER sind in einer großen Vielzahl an Profilen und Durchmessern verfügbar. Für rundes Material sind feine Abstufungen von 1-240 mm erhältlich. Sollte für Sie nicht die passende Spule dabei sein, so fertigen wir nach individuellem Kundenwunsch Sonderprofile an.

Die DEFECTOMAT Durchlaufspulen kommen je nach Prüfmaterial mit den Sensorsystemen H, P oder M zum Einsatz.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Breite Werkstoffabdeckung: Prüfen von austenitischem, nicht-ferromagnetischen und ferromagnetischen Metallen

Flexible Prüfverfahren: Prüfen über Differenz- und Absolutverfahren

Vielzahl an Profilen und Durchmessern: Feine Abstufungen der Prüfspulen für Materialdurchmesser von 1 bis 240 mm

Vielseitige Systemintegration: Einsatz je nach Prüfmaterial mit Spulenhalter M, H oder P

TECHNISCHE INFORMATIONEN

PRÜFFREQUENZ:	1 kHz – 100 kHz
MATERIALDURCHMESSER (RUNDES MATERIAL):	1 mm – 240 mm
FEHLERAUFFINDBARKEIT:	Punkt- und Querfehler
PASSEND FÜR FOERSTER AUSWERTEGERÄTE:	DETECTOMAT ECM / CI / DI / DA
PASSEND FÜR FOERSTER SENSORSYSTEME:	H, M, P

foerstergroup.com



Die FOERSTER-Gruppe ist mit Tochtergesellschaften und Vertretungen in über 60 Ländern weltweit vertreten. Eine vollständige Übersicht finden Sie auf unserer Website.

Zentrale
Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG

In Laisen 70
72766 Reutlingen
Germany

+49 7121 140 0
info@foerstergroup.com

© Copyright 2026 – Urheberrechtshinweis: Alle Inhalte dieses Werks, insbesondere Texte, Fotos und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, liegt das Urheberrecht bei der Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Teile dieses Werks verwenden möchten.

Generiert: 2026-09-25 00:27:01